

	Norm	Ergebnis	Produkt	Maße (mm)
Größe		Siehe separate Tabelle	RKP8101	1420,0 X 225,0
Verriegelungssystem*		5G <sup>®</sup> kurze Kante; 2G lange Kante	RKP8103	1420,0 X 225,0
Gesamtdicke	ISO 24346	6,5 mm	RKP8104	1420,0 X 225,0
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm	RKP8105	1420,0 X 225,0
Oberflächenbeschichtung		K-Guard+	RKP8107	1420,0 X 225,0
Garantie**	Gewerbereiche	15 Jahre *	RKP8108	1420,0 X 225,0
	Wohnbereiche	30 Jahre*	RKP8109	1420,0 X 225,0
Abgeschrägte Kante		Microfase	RKP8111	1420,0 X 225,0
Flächengewicht	ISO 23997	7480 g/m <sup>2</sup>	RKP8112	1420,0 X 225,0
Belagsart	EN 16511	Mehrschichtige modulare Bodenbeläge	RKP8113	1420,0 X 225,0
Klassifizierung	EN ISO 10874- Gewerbebereiche	33:-für gewerbliche Nutzung geeignet	RKP8116	1420,0 X 225,0
	EN ISO 10874- Wohnbereiche	23:-für private Nutzung geeignet	RKP8117	1420,0 X 225,0
Entflammbarkeit	EN13501-1	B <sub>fl</sub> -s1		
Farbbeständigkeit	EN 438-2	Bestanden (Klasse 5)		
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Bestanden ≥6		
Abnutzungsbeständigkeit	EN13329 Anhang E	Bestanden 4000 zyklen		
Möbelfuß	EN424	Bestanden (Kein sichtbarer Schaden)		
Maßstabilität	EN ISO 23999	Bestanden <0,25%		
Wölbung	ISO 24336	Bestanden(0,2 %)		
Schalldämmung	EN ISO 10140-1:2016 )	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB		
	EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 )			
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bestanden ≤ 0,1 mm		
Schlagfestigkeit	EN13329 Anhang F	Bestanden >1800 mm		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918/EN425	Bestanden 25000 Prozesse		
Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,052 m <sup>2</sup> K/W		
		Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27 °C		
Rutschfestigkeit***	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
VOC-Emissionen	NF EN ISO 16000	A+		
Klebstoff		Keine erforderlich; Installation gemäß unserer Installationsanleitung		
Recycling	Geeignet	100%		
Phthalate frei		Ja		

\*Produziert unter Lizenz von Valinge Innovations

\*\*vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website

\*\*\*Die Rutschfestigkeit wird am ab-Werk-Produkt gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch Oberflächenverunreinigung, Gebrauch und Instandhaltung

Für weitere Informationen:

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

[verkauf@designflooring.com](mailto:verkauf@designflooring.com)

[www.designflooring.com](http://www.designflooring.com)

Hergestellt nach : ISO9001



EN 14041:2004 (DOP 2017/Korlok/EN/01)  
Notified body 0321  
Floor Coverings (internal)  
ISO 10874 Class 23/33  
Manufactured to EN 16511

