

Technisches Datenblatt LVT 2,5mm

BESCHREIBUNG			
Stärke	EN 428	mm	2,50
Stärke Nutzschrift	EN 429	mm	0,55
Gewicht	EN 430	KG / Diele	Dance Classic 1,10
			Urban Classic 1,50
		KG / Karton	Dance Classic 22
			Urban Classic 24
Abmessung	EN 427	mm	Dance Classic 152,4x1219,2; 190x1227
			Urban Classic 304,8x609,6
Fase			4
Anzahl Dielen		Karton	20 / 152x,4x1219,2mm
			16 / 190x1227mm
KLASSIFIZIERUNG			
Europäische Norm	EN ISO 10581:2013 / EN ISO 10784 / EN 649 / 685		
Brandschutz	EN 13501-1		Bfl-S1
Abrieb	EN ISO 10874 / EN 685		33/42, AC5
TESTERGEBNISSE			
Bauaufsichtliche Zulassung			Z-156,603-1186
VOC Emission			A+
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ	0,46-0,51
	DIN 51130/2010		R10
Abriebklasse	EN 660-2	mm³	T
Stuhlrollenresistenz	EN 425:2002		keine sichtbaren Schäden
Abblätterfestigkeit	EN 431		4,00kgf/5cm
Maßstabilität	EN ISO 10581:2013 / EN 649	%	≤ 0.25
Druckbeständigkeit	EN ISO 10581:2013 / EN 649	mm	≤ 0.1
Geräuschabsorption	ISO 140-8-5	dB	5
Farbbeständigkeit	ISO105-BO2		6 oder besser
Chemische Beständigkeit	EN 71- Schwermetall & DEHP	ppm	≤1000 ppm
Glanzgrad	UV Lack	%	4 +/- 2
Wärmedurchlasswert			0,017W
Fußbodenheizung			Warmwasser max. 27°C
CE MARKIERUNG			
	EN 14041		

