



Einfassprofil Nr. 250, 28 x 12 mm

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-9 mm.
- Ungelocht.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Dekorfolie:	optional (Holzdekore)

Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Kleben
Längen: 270 / 90 cm
Farbauswahl: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt



Edge section no. 250, 28 x 12 mm

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.

- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-9 mm.
- Without screw holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Decorative foil:	optional (wooden decors)

Suitable for: laminate / multilayer
Installation: gluing
Lengths: 270 / 90 cm
Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt