




Premium Combi PLUS 2,2 mm

- +Für Anwendungen in stark frequentierten Räumen.
- +Mit integrierter PE-Dampfbremse.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Hochwertiger, dauerelastischer PE-Schwerschaum.
- Dichte: 80 kg / m³.
- Aufkaschierte PE-Dampfbremsfolie (200 µ).
- Selbstklebender Überlappungsstreifen.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

Premium Combi PLUS 2.2 mm

- +For applications in high traffic areas.
- +With integrated PE damp barrier.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- High-quality, permanently elastic PE low expansion foam.
- Density: 80 kg / m³.
- Laminated PE damp barrier foil (200 µ).
- Self-adhesive overlap strip.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●○	20 dB(A)
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●○○○	9 %
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,042 m ² K/W
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes
Punktuellder Ausgleich	[PC]	●●●○○	1,5 mm
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●○	65 kPa
Gleitfähige Oberfläche		●●●●●	

Technical data

Impact Sound	
Reflected Walking Sound	
Thermal Resistance	
Suitable on underfloor heating	
Punktual Conformability	
Moisture protection	
Compressive Strength	
Low-friction surface	