



Rollenkork 2 mm

+Dämmunterlage aus natürlichem Kork.

+Erhöht den Gehkomfort.

- Für die beidseitig vollflächige Verklebung von Fertigparkett.
- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Aufgrund der antistatischen Eigenschaften hervorragend für Büroräume, auf Holzbalkendecken und als Unterlage für Laminat geeignet.
- Auch als Wanduntertapete geeignet.

Rolled cork 2 mm

+Insulating underlay made of natural cork.

+Increases the walking comfort.

- For the full surface gluing on both sides of prefabricated parquet.
- For the floating installation of laminate and parquet.
- Highly suitable for office space, wood beamed ceilings and as underlay for laminate, due to anti-static properties.
- Also suitable as base wallpaper.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●○○	17 dB(A)
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●○○○	6 %
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○	0,045 m² K/W
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes
Punktuellder Ausgleich	[PC]	●●○○○	1 mm
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○	
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●●	250 kPa
Dynamische Beanspruchung	[DL]	●●○○○	100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung	[CC]	●●●●○	50 kPa
Stoßbeanspruchung	[RLB]	○○○○○	
Anti-Rutsch-Oberfläche		●●○○○	

Technical data

Impact Sound	
Reflected Walking Sound	
Thermal Resistance	
Suitable on underfloor heating	
Punktual Conformability	
Moisture protection	
Compressive Strenght	
Dynamic Load	
Compressive Creep	
Resistance to Large Ball	
Anti-slip surface	