



HP-Entkopplungsvlies 1,2 mm

+Ermöglicht Parkettverklebung auf für Parkett nicht geeigneten Untergründen.

+Für stark frequentierte Räume und den Einsatz im Objektbereich.

+Ausgezeichnete Druckstabilität.

- Für geklebte Parkett- und Vinylböden auf Spanverlegeplatten, Trocken- sowie Gussasphaltestrichen.
- Verbindet und entkoppelt Parkett mit/auf kritischen Untergründen.
- Klebbare, spannungsabbauende Vliesunterlage aus kunstharzgebundenen Polyesterfasern.
- Auf Altuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmasseinsätzen einsetzbar.

HP decoupling fleece 1.2 mm

+Allows gluing parquet on surfaces, which are not suitable for parquet.

+For high traffic areas and for application in commercial properties.

+Excellent pressure resistance.

- For bonded parquet and vinyl floors on particleboard flooring, dry screed and mastic asphalt.
- Connects and decouples parquet with/on critical surfaces.
- Adhesive, voltage-dissipating fleece backing in synthetic resin-bonded polyester fibres.
- On existing substrates with well-bonded adhesives and filling compound residues.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	belagabhängig / flooring dependent	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	belagabhängig / flooring dependent	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○○○○○ 0,03 m² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●● ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktueeller Ausgleich	[PC]	●○○○○ 0,1 mm	Punctual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	○○○○○	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	○○○○○	Compressive Strength

Technical data

Impact Sound
Reflected Walking Sound
Thermal Resistance
Suitable on underfloor heating
Punctual Conformability
Moisture protection
Compressive Strength

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

**Entkopplungsmatte
HP-Entkopplungs-
vlies 1,2 mm**

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-10

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe



**HP Entkopplungsvlies
Nr. 887 10 00 000**

Seite 1/5

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

Spinnvliesstoff

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Hilfsprodukt für das Bauwesen.
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das SIDABLA bereitstellt

Hersteller: Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
47574 Goch

Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: Abteilung Qualitätssicherung
Telefon: +49 (0) 28 23 / 97 03-0
Telefax: +49 (0) 28 23 / 97 03-99
E-Mail: service@carlprinz.de

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt
Gefahrenpiktogramme entfällt
Signalwort entfällt
Gefahrenhinweise entfällt

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt ist nicht toxisch. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Formteils sind uns bisher keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt geworden.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angabe zu Bestandteilen**3.1 Stoffe**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

3.2 Gemische

Mischung aus Polyethylenterephthalat, Polyolefine und Polyacrylat. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/EG.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 Beschreibung der 1. Hilfe-Maßnahmen**

Allgemeine Hinweise: Unter üblichen Arbeitsplatz-Bedingungen sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Eine Gefährdung durch Einatmen dieses Erzeugnisses (Faserflug) ist bei Einhaltung von ggf. festgesetzten MAK-Werten nicht vorhanden. Deshalb ist keine spezielle Behandlung notwendig.
Faserflug und Staub sind durch Absaugen und Belüften zu entfernen. Wer übermäßigen Niveaus von Faserstaub und -flug ausgesetzt wurde, soll sich an die frische Luft begeben und, falls sich Husten oder andere Symptome entwickeln, medizinisch betreut werden.

Nach Hautkontakt: Mit Seife und Wasser waschen. Medizinisch betreuen, wenn sich Irritation entwickelt.

Nach Augenkontakt: Augen sollen sofort mit viel Wasser gespült werden. Falls die Irritation anhält, soll medizinisch betreut werden.

Nach Verschlucken: Keine speziellen Maßnahmen nötig. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.

**HP Entkopplungsvlies
Nr. 887 10 00 000**

Seite 2/5

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel**

Geeignet: Alle üblichen Löschmittel, Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignet: Wasser, wenn der Brand durch elektrischen Kurzschluss entstanden ist.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Verwendung; in den Brandgasen je nach Temperatur und Luft-zufuhr Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, niedermolekulare organische Verbindungen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Bei der Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**Anhäufung von Faserstaub und -flug könnte bei ausreichenden Konzentrationen eine Brandgefahr darstellen.
Zündquellen fernhalten. Auswirkung von elektrostatischer Aufladung beachten.**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Schnittabfälle auf sammeln bzw. aufsaugen um Weiterverbreitung durch Wind zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und ReinigungVor dem Reinigen die Abschnitte „Maßnahmen zur Brandbekämpfung“ und „Handhabung und Lagerung“ berücksichtigen.
Während der Reinigung geeignete „persönliche Schutzausrüstung“ verwenden.**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur Sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Faserflug und Stäube vermeiden bzw. beseitigen. Auswirkung von elektrostatischer Aufladung beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Material trocken und liegend lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**8.1 Zu überwachende Parameter**

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen

Atemschutz

Handschutz

Augenschutz

Vor den Pausen und am Arbeitsende Hände waschen.

entfällt, keine besonderen Vorkehrungen, außer im Brandfall

entfällt

Empfehlung beim Schneiden: Schutzbrille

HP Entkopplungsvlies
Nr. 887 10 00 000

Seite 3/5

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Allgemeine Angaben

Aussehen

- Aggregatzustand: fest
- Farbe: weißlich bis grünlich

Geruch:

schwach

Geruchsschwelle:

nicht bestimmt

pH-Wert:

nicht anwendbar

Schmelzpunkt / Schmelzbereich:

250 – 260 °C

Siedebeginn und Siedebereich:

nicht bestimmt

Flammpunkt:

nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit:

entfällt

Entzündbarkeit (fest / gasförmig):

Produkt wird im Feuer brennen

Explosionsgrenzen:

nicht bestimmt

Dampfdruck:

entfällt

Dampfdichte (Wasserdampfdurchlässigkeit):

 $\mu = \text{ca. } 5$

Relative Dichte:

600 – 1000 kg/m³

Löslichkeit(en):

in Wasser nicht löslich

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:

nicht bekannt

Selbstentzündungstemperatur:

ca. 520 °C

Zersetzungstemperatur:

nicht bekannt

Viskosität:

nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften:

nicht bekannt

Oxidierende Eigenschaften:

nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine gefährliche Reaktion bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Temperaturen über 250 °C vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Das Produkt kann mit starken Oxidationsmitteln sowie starken Basen und Säuren zersetzt werden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Siehe 5.2

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Akute Toxizität

siehe 2

Ätz-/Reizwirkungen auf die Haut

nicht bekannt

Schwere Augenschädigung / -reizung

nicht bekannt

Sensibilisierung der Atemwege / Haut

nicht bekannt

Sonstiges

siehe 2

HP Entkopplungsvlies
Nr. 887 10 00 000

Seite 4/5

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität**

Aquatische Toxizität Keine weiteren Informationen verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Polyester ist bei natürlich im Boden vorkommenden Stoffen inert und verrottungsbeständig.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität am Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht anwendbar

vPvB: nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Soweit Recycling nicht möglich ist, kann das Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften deponiert oder in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt werden. [Abfallschlüssel 170701]

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport**14.1 UN-Nummer**

ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfällt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfällt

14.5 Umweltgefahren

Marine pollutant Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Verordnungen bzw. Vorschriften.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Sicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

HP Entkopplungsvlies
Nr. 887 10 00 000

Seite 5/5

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschließlich auf das hierin beschriebene Erzeugnis und nicht auf die Verwendung in Kombination mit irgendeinem anderen Stoff oder einer anderen Zubereitung bzw. einem anderen Erzeugnis oder in irgendeinem Verfahren.

Dieses Sicherheitsdatenblatt soll durch sachgerechte Information der gewerblichen Verwender dem Schutz von Mensch und Umwelt dienen. Es ist nicht für den privaten Endverbraucher gedacht.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.