



ViskoSilent ALU PLUS 2 mm

- +Sehr gute Tritt- und Gehschallverbesserung.
- +Mit integrierter Dampfbremse.
- +Für stark frequentierte Räume und den Einsatz im Objektbereich.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Geschäumte Polyolefin-Akustikmatte.
- Leichtes Handling durch reduziertes Gewicht.
- Dichte: 100 kg / m³.
- Aufkaschierte Alu-PET-Dampfbremsfolie.
- Selbstklebender Überlappungsstreifen.
- Gleitfähige Oberfläche für eine schnelle Verlegung des Oberbodens.

ViskoSilent ALU PLUS 2 mm

- +Very good impact sound and walking noise improvement.
- +With integrated damp barrier.
- +For high traffic areas and for application in commercial properties.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- Foamed polyolefin acoustic mat.
- Easy to handle due to reduced weight.
- Density: 100 kg / m³.
- Laminated aluminium PET damp barrier foil.
- Self-adhesive overlap strip.
- Slippery surface for fast installation of the upper floor.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	●●●●●	22 dB(A)	Impact Sound
Gehschallreduzierung	[RWS]	●●●●●	24 %	Reflected Walking Sound
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○●●●○	0,044 m² K/W	Thermal Resistance
Eignung auf Fußbodenheizung		●●●●●	ja / yes	Suitable on underfloor heating
Punktuellder Ausgleich	[PC]	●●○●○	1 mm	Punktual Conformability
Feuchteschutz	[SD]	●●●●●	100 m	Moisture protection
Druckbeanspruchung	[CS]	●●●●●	100 kPa	Compressive Strenght
Gleitfähige Oberfläche		●●●●●		Low-friction surface

Technical data

Impact Sound
Reflected Walking Sound
Thermal Resistance
Suitable on underfloor heating
Punktual Conformability
Moisture protection
Compressive Strenght
Low-friction surface