



Edelstahl-Übergangsprofil Nr. 110, 30 mm

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.

Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

- Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
- Spiegelblank.
- Mittig versenkt gelocht.

Werkstoff: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A
Werkstoffzustand: 2R spiegelblank gem. DIN EN 10088-2

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge
Montageart: Schrauben
Längen: 500 / 270 / 100 / 90 cm
Farbauswahl: Edelstahl spiegelblank



Connection section, stainless steel no. 110, 30 mm

Connection sections create transitions between almost any level of flooring.

The profiles are available in a wide range of shapes, materials and colors and can be laid quickly and easily.

- Stainless steel, 4016 III d (V2A).
- With mirror finish.
- Centre countersunk holes.

Material: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A
Material condition: 2R mirror finish ref. to DIN EN 10088-2

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: elastic floor coverings, textile floor coverings
Installation: screwing
Lengths: 500 / 270 / 100 / 90 cm
Colours: stainless steel mirror finish